

REDAir Multi FB Fixbeslag

REDAir Multi FB Fixbeslag er fremstillet af sort (RAL 9011) pulverlakeret ekstruderet aluminium. Beslaget har forborede montagehuller og en klemme som fastholder REDAir Multi TP T-profilet under montagen og forenkler arbejdet. REDAir Multi FB Fixbeslag overfører den lodrette egenlast af facadebeklædning og vindlasten til bagvæggen.



Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber

Overfladebehandling	RAL9011 Pulverlakeret aluminium
Vægt	Ca. 70 g
Brandklasse	Euroklasse A1
Format	76 x 50 x 50 mm

Særlige oplysninger

Leveres i 290 x 65 x 86 mm hvide papkasser.
Indhold 15 stk.
Vægt ca. 1,46 kg.
Produktinformation fremgår af label på varen.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med

forbehold for ændringer.

Overfladebehandling	RAL9011 Pulverlakeret aluminium
Vægt	Ca. 70 g
Brandklasse	Euroklasse A1
Format	76 x 50 x 50 mm

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringsystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Sortiment

SAP nr.	DB nr.	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. pakke	Leveringsform	Leveringstid
231068	1911757	50	50	76	15	Løse enheder	24 timer