

# ProRox® SL 920

ProRox SL 920 ir daļēji lokāmas akmens vates plāksnes. Standarta izmēri: 1000x600 mm paketēs. Plāksnes ProRox SL 920 ir paredzētas horizontālo un vertikālo elementu siltuma un skaņas izolācijai, kad nepieciešams stabilas izolācijas elements, piemēram, tvertņu sienām, akustiskiem paneļiem un iekārtām, kas tiek izmantotas temperatūrā līdz 300 °C. Tās tiek lietotas līdzenām un nedaudz liektām sienām.



## Tehniskie dati



	Produkta īpašības							Standarta
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	
Siltumvadītspēja	$\lambda$ (W/mK)	0,042	0,054	0,069	0,086	0,106	0,131	EN 12667
Maksimālā darba temperatūra		300 °C						EN 14706
Reakcija uz uguni		EuroClass A1						EN 13501-1
Ūdenī nominālais blīvums		40 kg/m <sup>3</sup>						EN 1602
Ūdenī šķīstoša hlora daudzums		CL10 ( $\leq$ 10 ppm)						EN 13468
Ūdens absorbcija		$<$ 1 kg/m <sup>2</sup>						EN 1609
Ūdens tvaiku pretestības		$\mu = 1$						EN 14303
Apzīmējuma kods		MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)-300-WS1-CL10						EN 14303

## Atbilstība

ProRox SL 920 pilnībā atbilst prasībām, kas noteiktas starptautiski atzītos standartos, piemēram, EN14303.

Tā kā ROCKWOOL nav kontroles pār izolācijas dizainu un izpildījumu, piederumu materiāliem vai pielietojuma jomas apstākļiem, ROCKWOOL negarantē ROCKWOOL produktu saturošo instalāciju ekspluatāciju vai rezultātu. ROCKWOOL vispārīgo atbildību un pieejamos tiesiskos aizsardzības līdzekļus ierobežo vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi. Šī garantija ir visu citu garantiju un tieši vai netieši izteiktu nosacījumu vietā, tostarp konkrēta mērķa produktivitātes un piemērotības garantijas. ROCKWOOL Technical Insulation patur tiesības jebkurā laikā veikt nepieciešamās produkta izmaiņas. Tādēļ tehniskās specifikācijas ir pakļautas izmaiņām.