

# Thermalrock B40(LF).ALK.OL40

# Thermalrock B40(LF).ALGC.OL40



外被材を貼り付けた柔軟性のある岩綿（ストーンウール）フェルト状ロール品です。産業用と一般建築用両方に断熱性と吸音性用途として使用できます。ALGC 貼り製品は公共建築工事標準仕様書（機器設備工事編）に適合しています。

アルミ表被材片側耳だしをご要望に応じて用意しました。

## 製品仕様

仕様	性能		規格
公称密度	40 kg / m <sup>3</sup>		
厚さ	25 mm / 50 mm		
寸法	25	910W × 11000L mm	
	50	910W × 8000L mm	
梱包形態	ポリシュリンクフィルム		
人造構造物保温材	フェルト		JIS A 9504
吸音材料	吸音フェルト		JIS A 6301
国土交通大臣不燃認定	不燃材料		NM-4633
熱伝導率	W / (m · K) 平均温度 70 + 5,0 °C 0.049 以下		
熱間収縮温度 (°C)	400 以上		
ホルムアルデヒド放散特性	F★★★★		

厚さ	バンドの色	
	ALK	ALGC
25	赤 	黒 
50	緑 	黄 

通常品（耳だしなし）Thermalrock B 40もご用意しております。

通常品 寸法

25mm： 910W×11000L mm

50mm： 910W× 5500L mm

## ROCKWOOL Japan合同会社

富岡工場・本社

〒979-1151

福島県双葉郡富岡町大字本岡字赤木100-22

T 0240-23-6696

F 0240-23-6996

関東支店

〒340-0822

埼玉県八潮市大瀬1-10-2

T 048-951-2400

F 048-951-2900

