

## REDAir Link vindusbrakett

REDAir Link vindusbrakett er produsert av bøyd aluminium.

## Tekniske egenskaper & sortiment

### Tekniske egenskaper

Trekkestyrke	420 MPa	EN 1046
Korrosjonsklasse	C3/AZ185	ISO 12944-2
Tykkelsestoleranse	±0,1 mm	
Diagonaltoleranse	±1 mm	
Størrelsestoleranse	±2 mm	

### Sortiment

Type	Skruelengd	Stk. pr. pakke	NOBB nr.
Løse enheter			
REDAIR LINK vindusbrakett W48	48	20	48149693

### Emballering

REDAir LINK Vindusbrakett leveres pakket i kartong med tilhørende monteringskruer, MEN ekskl. skuer til montering i bakvegg.

Trekkstyrke	420 MPa	EN 1046
Korrosjonsklasse	C3/AZ185	ISO 12944-2
Tykkelsestoleranse	±0,1 mm	
Diagonaltoleranse	±1 mm	
Størrelsestoleranse	±2 mm	

Type	Skruelengd	Stk. pr. pakke	NOBB nr.
Løse enheter			
REDAIR LINK vindusbrakett W48	48	20	48149693

### Emballering

REDAir LINK Vindusbrakett leveres pakket i kartong med tilhørende monteringskruser, MEN ekskl. skuer til montering i bakvegg.