



## Teknisk filt 70 med alufolie

Fleksibel plate av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull belagt med armert alufolie på en side.

## Tekniske egenskaper og sortiment

### Sortiment

Type	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Stk. pr. pall	m2 pr. pall	m3 pr. pall
Enheter på pallen	1200	900	50	23	24,84	1,72

### Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

### Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001.

Type	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Stk. pr. pall	m2 pr. pall	m3 pr. pall
Enheter på pallen	1200	900	50	23	24,84	1,72

### Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

### Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001.