

# TECLIT FLEXTAPE

## MŰSZAKI ADATLAP

Tömítőszalagszalag hidegtechnológiai szigetelésekhez

### FONTOS JELLEMZŐK

Hűtő- és hidegvizes rendszerek szigetelési csatlakozásának tömítésére szolgáló termék. A TECLIT FLEXTAPE tömítőszalag beépítési hőmérséklete: +5 °C és +40 °C.

A TECLIT FLEXTAPE tömítőszalag a -16 °C és 250 °C közötti hőmérsékleten üzemelő acél, rozsdamentes acél, réz, műanyag csővezetékek és acél idomok szigetelésére szolgáló teljes TECLIT rendszer eleme.

A rendkívül tartós TECLIT FLEXTAPE tömítőszalag kiváló tapadással és rugalmassággal rendelkezik, biztosítja a csatlakozások tömítettségét és védi a szigetelést a páralecsapódástól.

Ahol a szerelvények, függesztő elemek, karimás csatlakozások vagy egyéb szerkezeti elemek áthaladnak a TECLIT PS és TECLIT LM termékek alumínium párazáró burkolatán, az alumíniumréteget minden esetben TECLIT FLEXTAPE szalaggal kell tömíteni!

### FELHASZNÁLÁS

A TECLIT FLEXTAPE tömítőszalag egy kiváló minőségű, rugalmas szigetelőanyag, amely még a legbonyolultabb szigetelési csatlakozások tömítésére is alkalmas.



rendelési kód	hosszúság	szélesség	Doboz
[raklap]	[mm]	[mm]	[db tekercs]
287527	25	50	1
287547	25	100	1

Csak raklapos kiszereleésben rendelhető!