


Brandbatts

ROCKWOOL Brandbatts er ekstra hårde og formstabile batts af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.



Produktoplysninger

ROCKWOOL Brandbatts er ideelle til brandkarmserstatninger (jf. TRÆ 71: Brandsikre bygningsdele, Træinformation 2015 og SBI-Anvisning 273: Tage, 1. udgave 2019), som brandstop ved etageadskillelser, branddøre, og andre steder, hvor der er brug for hård ubrændbar isolering.

Brandbatts produceres til ca. 120 kg/m³ for 25 og 35mm og til ca. 100 kg/m³ ved større tykkelser. Leveres både som paller og enkelt-pakker.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

ROCKWOOL Brandbatts leveres ukomprimeret og indpakket i plastsvøb.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringsystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
-------------------	---------------------	-------

Reaktion på brand	Euroklasse	A1
-------------------	------------	----

Tykkelsestolerance (25-59 mm)	T (class)	T2
-------------------------------	-----------	----

Tykkelsestolerance (60-100 mm)	T (class)	T3
--------------------------------	-----------	----

Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
--	----------------	------

Korttidsvandabsorption	WS (kg/m ²)	≤1
------------------------	-------------------------	----

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000450
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode (25-59 mm)	MW-EN13162-T2-WS
Beskrivelseskode (60-100 mm)	MW-EN13162-T3-WS
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /pakke	m ² /palle
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²
290869	2120128	120	1000	600	25	Pakke	4,80	
290889	2120129	120	1000	600	35	Pakke	3,00	
290891	2120130	100	1000	600	50	Pakke	2,40	

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /pakke	m ² /palle
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²
290893	2120131	100	1000	600	75	Pakke	1,80	
290895	2120132	100	1000	600	100	Pakke	1,20	
289141	2111962	120	1000	600	25	Palle	4,80	115,20
289142	2111964	120	1000	600	35	Palle	3,00	84,00
289144	2111965	100	1000	600	50	Palle	2,40	57,60
289146	2111968	100	1000	600	75	Palle	1,80	36,00
289147	2111972	100	1000	600	100	Palle	1,20	28,80