

Rocktect Floor Strip



Productomschrijving

Veerkrachtige strook van ROCKWOOL isolatie voor akoestische onderbreking tussen zwevende dekvloer en aansluitende bouwdelen.

Toepassing

Alvorens de dekvloer aan te brengen, wordt Rocktect Floor Strip geplaatst tegen alle opgaande bouwdelen zoals wanden en leidingdoorvoeren.

Rocktect Floor Strip

Assortiment

| Afmetingen L x H x D (mm) | Stuks/ doos | Minimale afname (dozen) |
|---------------------------|-------------|-------------------------|
| 1.000 x 120 x 12 | 66 | 1 |



Services

Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals BENG, brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. Onze bouwkundige specialisten denken graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te vinden voor uw project.
rockwool.nl/technischadvies

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands

Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands

T +31 (0) 475 35 35 35

E info@rockwool.nl · rockwool.nl

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.

ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.



IF IT'S WORTH BUILDING