

## REDAir Link Skruer

REDAir Link skruer anvendes til at skruer REDAir Link plader sammen - typisk i hjørner.



## Tekniske egenskaber & sortiment

### Tekniske egenskaber

- Udført i galvaniseret stål efter EN 10263-4
- Korrosionsbeskyttelse CorrSeal Nano coating Silver > 14µm
- Gevinddiameter Ø8,10-8,40 mm
- Længde 50 eller 90 mm

### Sortiment

SAP nr.	DB nr.	Note	Længde (mm)	Antal stk. pr. pose	Leveringsform
221850	2262513	Fastgørelse i 1 plade	50	96	Løse enheder
306785	2262514	Fastgørelse i 2 plader	90	60	Løse enheder

### Særlige oplysninger

#### Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

- Udført i galvaniseret stål efter EN 10263-4
- Korrosionsbeskyttelse CorrSeal Nano coating Silver > 14µm
- Gevindiameter Ø8,10-8,40 mm
- Længde 50 eller 90 mm

SAP nr.	DB nr.	Note	Længde (mm)	Antal stk. pr. pose	Leveringsform
221850	2262513	Fastgørelse i 1 plade	50	96	Løse enheder
306785	2262514	Fastgørelse i 2 plader	90	60	Løse enheder

### Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.