



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0754

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U.

con domicilio social en DE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM 53,5 31380 CAPARROSO (Navarra - España)

Producto de construcción **Lana mineral para aplicaciones en la edificación**

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial Rocksate MD Plus - Ecorock Mono

Más información en el anexo.

Centro de producción DE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM 53,5 31380 CAPARROSO (Navarra - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2023-07-14
Última emisión 2025-07-14
Expiración 2026-07-14

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0754

Anexo al Certificado

Marca comercial Rocksate MD Plus - Ecorock Mono

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,036	50	1,35	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	60	1,65	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	70	1,90	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	80	2,20	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	90	2,50	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	100	2,75	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	110	3,05	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	120	3,30	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	130	3,60	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	140	3,85	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	150	4,15	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	160	4,40	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	170	4,70	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	180	5,00	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	190	5,25	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1
0,036	200	5,55	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10/Y)30-WL(P)-WS-MU1

Primera emisión 2023-07-14
Última emisión 2025-07-14
Expiración 2026-07-14



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com