



REDAir Link Board

REDAir Link Board är en hård isoleringsskiva tillverkad av fuktavvisande ROCKWOOL stenull.

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

Densitet	475 kg/m ³	EN 1602
Böjstyrka	7 N/mm ²	EN 12089
Vattenabsorption	Max. 0.2 kg/m ²	EN 1609
Värmeledningsförmåga Lambda 90/90	Vinkelrätt fiberriktning max. 59mW/mK	EN 12667,ISO 12491

Övriga upplysningar

Vikt

48 mm REDAir LINK Board 1500x1200 ca. 41.0 kg/stk.

Densitet	475 kg/m ³	EN 1602
Böjstyrka	7 N/mm ²	EN 12089
Vattenabsorption	Max. 0.2 kg/m ²	EN 1609
Värmeledningsförmåga Lambda 90/90	Vinkelrätt fiberriktning max. 59mW/mK	EN 12667,ISO 12491

Sortiment

Artikelnummer	Beskrivning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	Antal/paket	m ² /Paket	Antal/Pall	Type	Leveranstid
226781	REDAir LINK Board Projektspecifik dimension: Bredd 100/350 (mm)	48		3000	1	3,6		Lösa enheter	10 dagar
163489	REDAir LINK Board 48-8	48	1200	1500			8	Enheter på pall	

Artikelnummer	Beskrivning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	Antal/paket	m ² /Paket	Antal/Pall	Type	Leveranstid
163490	REDAir LINK Board 48-2	48	1200	1500			2	Enheter på pall	